

FS-1118MFP

Multifuncional monocromo A4

La tecnología ECOSYS está basada en consumibles de larga duración. El tambor, revelador y fusor de la FS-1118MFP han sido diseñados para durar 100.000 páginas, siendo el tóner el único consumible. Las impresoras ECOSYS tienen el coste por página más económico del mercado, siendo muy respetuosas con el medio ambiente. Además gracias a un sistema modular y flexible pueden ser configuradas para satisfacer a la perfección sus necesidades.

GENERAL

Tecnología: Kyocera ECOSYS, Láser, Mono componente
Tipo: Sobremesa
Velocidad de copiado: Máx. 18 páginas por minuto A4
Resolución: 600 ppp x 600 ppp, 256 tonos de gris (copia/escáner), Fast 1.200 ppp (1.800 x 600 ppp), 2.400 x 600 ppp con KIR2 (impresión)
Tiempo de 1ª copia: 9,5 segundos o menos
Tiempo de 1ª impresión: 8 segundos o menos
Tiempo de calentamiento: 20 segundos o menos
Volumen de trabajo: Máx. 10.000 páginas por mes
Fuente de alimentación: AC 220 ~240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: Imprimiendo: 409W. En espera: 76 W. En reposo: 40W
Ruido (ISO 7779): Imprimiendo: 65 dB (A), En espera: 43 dB (A)
Dimensiones (An x P x Al): 496 x 421 x 385 mm
Peso: Aprox. 14,5 kg
Certificación: GS/TÜV/CE
Este producto ha sido fabricado de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANIPULACIÓN DEL PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor max. de 0,11 mm. Por favor utilice papel recomendado por Kyocera Mita bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de papel: Depósito universal de 250 hojas, 60-105g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio
bypass de 50 hojas, 60-163g/m², A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, Personalizado (98 x 147 - 297 x 432 mm), sobres
Capacidad máxima 550 hojas
Capacidad de salida: 150 hojas cara abajo, 30 hojas cara arriba

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. original: A4, Folio
Copiado continuo: 1 - 999 copias
Memoria: 96MB estándar, Max. 320MB, 1 ranura adicional (64, 128, 256 MB DIMM)
Zoom: 50 - 200% en incrementos del 1%
Porcentajes de ampliación / reducción: 6R/4A
Modo exposición: Automático, Manual 7 pasos
Ajuste de imagen: Texto, Foto, Texto+Foto
Funciones digitales: escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, inicio automático, cambio automático de depósito, ajuste de densidad, selección del tamaño de papel, modo n-up (2-en-1, 4-en-1), modo ECOcopy, reserva de trabajos, programas, interrupción, códigos departamentales (20)

FUNCIONES DE IMPRESORA

Procesador: PowerPC 750 CXR / 300 Mhz
Memoria: 96MB RAM estándar (64MB + 32 DIMM), Max. 320MB, 1 ranura adicional DIMM (64, 128, 256MB)
Emulaciones: PCL6, PCL5e incl. P/L, KPDL3 (PostScript 3) con Sensor de Emulación Automática, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Lenguaje de control: PRESCRIBE
Fuentes: 80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una

Plataforma integrada

La FS-1118MFP ofrece avanzadas soluciones de conectividad y administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera implica que el mismo driver puede ser utilizado para cualquier equipo KM con PCL o PostScript, desde la más pequeña impresora hasta el equipo multifunción más complejo. Sólo Kyocera ofrece la combinación ideal de tecnología informática y experiencia en manipulación de papel.

PRESCRIBE IIe

Con el diseño de página y el lenguaje de control de Kyocera PRESCRIBE IIe pueden crearse gráficos, logos y formularios estándar en cualquier sistema y almacenarse en la impresora. Por tanto, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión, recuperándose solo cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

dimensión, más 2 códigos de barras de 2 dimensiones (PDF-417)

Funciones: Impresión PDF directa, impresión por internet, impresión por correo electrónico

INTERFACES

Interface estándar: Paralelo bidireccional de alta velocidad (IEEE 1284), USB 2.0 (High speed), Fast Ethernet 10/100 Base TX
Interfaz de conexión múltiple (MIC): Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta tres interfaces (MIC), manteniendo cada una su propia impresora virtual.

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, TWAIN, LDAP
Velocidad de escaneo: Máx. 18 originales por minuto (600 ppp, A4 B/N)
Tipo de original: Texto, Foto, Texto+Foto, OCR
Tamaño máximo de escaneo: A4, Folio
Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
PC aplicable: IBM PC/AT compatible
Sistemas Operativos: Windows 98, 98SE, Me, NT4.0, 2.000, XP
Interface: 10/100Base-TX, USB 2.0 (sólo twain)
Protocolo de Red: TCP/IP
Formato de compresión: MMR/JPEG
Formato de archivo: Tiff (sólo B/N), PDF, JPEG (sólo color)

FUNCIONES DE FAX (Opcional)*

* Requiere Alimentador de Documentos DP-100 opcional.

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad del módem: Máx. 33,6 kbps
Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos (JBIG)
Velocidad de escaneo: 2,5 segundos
Densidad de escaneo: Normal: 8 puntos/mm x 3,85 líneas/mm, Fino: 8 puntos/mm x 7,7 líneas /mm, Superfino: 8 puntos/mm x 15,4 líneas /mm, Ultrafino: 16 puntos/mm x 15,4 líneas /mm
Tamaño máx. del original: A4, folio
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: 6 MB estándar
Funciones de fax: Fax de red, Sondeo de transmisión y recepción, multitransmisión, buzón de documentos y diagnóstico remoto.

OPCIONES

Fax System (K)

Manipulación de papel
DP-100 Alimentador de documentos: 50 hojas, 50-120g/m², A5R-A4R, Folio
PF-17 Depósito de papel: 250 hojas, 60-105g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal (148x 210mm - 216 x 297)
CB-100 Mesa: Mesa pedestal con capacidad de almacenaje
Memoria: Máx. 320 MB, 1 ranura adicional (64, 128, 256 MB DIMM)

Fuentes y códigos de barras

Las 80 fuentes PostScript proporcionan gran flexibilidad para todas las aplicaciones. 46 códigos de barras integrados incluyendo generación automática de código de control, impresos en la posición, alineación y tamaños deseados.

KM-NET Viewer

El KM-NET VIEWER permite la monitorización y el control completo de las impresoras ECO-Laser y las copadoras digitales de Kyocera desde cualquier ordenador, ofreciendo con ello una administración ideal para las redes. Además de todo esto, soporta el protocolo estandarizado SNMP. La configuración de todos los dispositivos de impresión conectados en red pueden visualizarse cómodamente desde cualquier Windows PC. El KM-NET Viewer también actúa como un valioso sistema de aviso a tiempo real, ya que envía e-mails al usuario/administrador.

CONSUMIBLES

Toner TK-18: Toner microfino para 7.200 páginas A4 con cobertura del 5% (ISO 10561B)
La capacidad del cartucho de toner incluido con el equipo es de 3.600 páginas con cobertura del 5% (ISO 10561B)

GARANTÍA

Con garantía estándar de 2 años, Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que el equipo se utilice de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Kyolife amplía la garantía hasta 3 años para la impresora y sus opciones.



Seleccione las opciones en función de sus necesidades:

DP-100 Alimentador de Documentos



PF-17
Depósito de
papel

CB-100
Mesa pedestal

La foto muestra la FS-1118MFP con todas las opciones posibles

Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera Mita no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

