

Olivetti d-Copia 18MF



COPIADORA DIGITAL

La Olivetti d-Copia 18MF es un sistema multifuncional A4 monocromo que permite copiar, imprimir y escanear en red, e incluso instalar una unidad de fax opcional. Ideal, para aquellos profesionales liberales y pequeños grupos de trabajo que requieren velocidad y calidad a un coste reducido.

El tiempo de la primera copia es inferior a 10 segundos y su velocidad alcanza 18 páginas por minuto con una resolución de 1200 ppp. Dispone además de un controlador de impresión compatible con lenguajes de impresión tanto de Windows como de Macintosh.

Gracias a su memoria de 96 Mb, ampliable a 320 Mb, garantiza una perfecta gestión de las funciones más avanzadas de copiado y clasificación electrónica de los documentos, con una gran autonomía de trabajo.

Por último, sus dimensiones compactas, su panel fácil e intuitivo y sus componentes de larga duración, hacen de la d-Copia 18MF una copiadora altamente rentable y de una gran productividad.

- Tecnología láser monocolor
- Velocidad de copia de 18 páginas por minuto a una resolución de 1200 ppp.
- Alimentador automático de documentos de 50 hojas (opcional).
- Emulación PCL y KPDL3 (compatible con PostScript 3).
- Gran autonomía de trabajo: para 300 hojas en la versión estándar, ampliable a 550 hojas con la instalación de un cassette opcional.
- Panel fácil e intuitivo con display LCD a 5 líneas.
- Modos de ahorro de energía y ahorro de tóner.



Funciones de copia, impresión y escáner de red de serie, y de fax de red opcional



Gran disponibilidad de conexiones: paralelo, USB 2.0 y Fast Ethernet

d-Copia 18MF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Tipo** Sobremesa
- **Tecnología** Laser, monocomponente
- **Resolución** 600 x 600 ppp escáner y copia, 1200 ppp (1800 x 600) en impresión con KIR2
- **Páginas por minuto** 18 ppm/cpm
- **Escalas de gris** 256 niveles
- **Capacidad de papel estándar** 1 cassette universal de 250 hojas. Bypass de 50 hojas
- **Capacidad máxima de papel** 550 hojas
- **Capacidad de salida** 150 hojas cara arriba, 30 hojas cara abajo
- **Pre calentamiento** Máximo 20 segundos
- **Dimensiones (LxAxH)** 496 x 421 x 385 mm
- **Peso** 14,5 kg (sin el cartucho de tóner)
- **Alimentación** 220-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo** Impresión: 409 W. Espera: 76 W. Ahorro de energía: 40 W
- **Nivel de ruido (ISO 7779)** Copia/impresión: 65 dB(A) Espera: 43 dB(A)

FUNCIÓN COPIADORA

- **Primera copia** 9,5 segundos
- **Velocidad de copia** 18 cpm
- **Multicopia** 1-999
- **Memoria** 96 MB estándar (máx. 320 MB con un slot adicional para DIMM de 64/128/256MB)
- **Tipo de originales** Libros, hojas, objetos tridimensionales
- **Formato máximo de originales** A4, Folio
- **Formato de copias** Cassette: A4/B5/A5/Letter/Legal/Folio Bypass: A4/B5/A5/A6/Letter/Legal/Folio/sobres/personalizado (de 105 x 148 a 216 x 356 mm)
- **Gramaje de papel** Cassettes: 60-105 g/m² Bypass: 60-163 g/m²
- **Zoom** 6 reducciones, 4 ampliaciones 50% - 200% (incremento 1%)
- **Exposición** Manual/automática: 7 niveles
- **Otras funciones** Una lectura n copias, selección del número de copias, regulación de exposición, elección de zoom manual y automática, selección del formato de originales, selección de la posición del original, selección automática o manual de origen del papel, modo de interrupción de tareas, clasificación electrónica, combinación de copias (2 en 1, 4 en 1), multicopia, ahorro de energía.

FUNCIÓN IMPRESORA DE RED

- **Velocidad de Impresión** 18 ppm
- **CPU** PowerPC 750CXr, 300MHz
- **Memoria** 96 MB (64 MB + 32 MB), ampliable a 320 MB con 1 slot adicional para DIMM (32/64/128/256 MB)
- **Resolución de impresión** Fast 1200 ppp (1800x600 ppp) con KIR
- **Interfaz** IEEE 1284 paralelo bidireccional, USB 2.0 (High Speed), Ethernet 10Base-T/100Base-TX

- **Emulación** PCL6 (5e, XL, PjL), KPDL3 (compatible PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Diablo 630, Epson LQ-850
- **Sistemas operativos** Windows 95, 98, Me, NT 4.x, 2000, XP, Apple Mac OS 9.x/OS X 10.x, Unix, Linux
- **Protocolo de red** TCP/IP
- **Fuentes** 80 fuentes outline, 1 fuente bitmap (PCL, KPDL), 45 tipos de códigos de barras monodimensional y un código de barras bidimensional (PDF-417)
- **Funciones de impresión** Impresión directa de archivos PDF, Impresión e-mail

FUNCIÓN ESCÁNER DE RED A COLOR

- **Velocidad de escaneado** Hasta 18 ipm (600 ppp, A4, b/n)
- **Resolución** 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveles de gris)
- **Tipo de originales** Color y b/n - modo Texto, Foto, Texto & Foto, OCR
- **Formato máximo de escaneado** A4, Folio
- **Formato de imagen** TIFF (solo b/n), PDF, JPEG (solo color)
- **Protocolo de red** TCP/IP
- **Método de compresión** MMR/JPEG
- **Sistemas operativos** Windows 98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP
- **Interfaz** Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 (solo TWAIN)
- **Software** PaperPort Deluxe 9.2
- **Funcionalidad** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, TWAIN (solo USB), LDAP

FAX DE RED (OPCIONAL)

- **Resolución** 600x600 ppp
- **Compatibilidad** ITU-T Super G3
- **Compresión de datos** JBIG, MMR, MR, MH
- **Velocidad del módem** 33,6 Kbps
- **Memoria** 3,5 MB
- **Protección del contenido de la memoria** 60 minutos
- **Alimentación** DP-100 (50 hojas)
- **Formato máximo de lectura** A4R, Folio
- **Marcación de una sola tecla** 8 números
- **Marcación abreviada** 100 números
- **Grupos** 20 grupos (max 100 números por grupo)
- **Reports de Información** Report de comunicación, envío, transmisión, estado, agenda.
- **Otras funciones** Recepción automática, transmisión circular (máx 100 destinos), transmisión directa, interrupción de transmisión, transmisión diferida, transmisión y recepción manual, polling, recepción confidencial, encriptación, ECM, recepción 2 en 1

OPCIONES

- **DP-100** Alimentador automático de originales
- **PF-17** Cassette adicional

Distribuido por Olivetti Tecnost S.p.A. Los rendimientos indicados para el producto se obtienen con un uso apropiado bajo condiciones óptimas de utilización. Con derecho a cambios en las especificaciones técnicas. Las marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. (SP 02-06)